

Дизельные двигатели Kubota V3600-T (Турбо).

Технические характеристики.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: kbo@nt-rt.ru

Веб-сайт: kubota.nt-rt.ru

Основные технические характеристики двигателя Kubota D1005

Параметр	Значение
Количество цилиндров	4
Рабочий объем, см ³	3620
Максимальная мощность по SAE J1995, кВт/л.с. (об/мин)	63,0/84,5 (2600)
Габаритные размеры, мм	745,0x538,5x794,0
Масса (сухая), кг	250,0

Новый двигатель V3600-T с высокой удельной мощностью имеет такую же площадь основания, как у двигателя V3300, при большем рабочем объеме.

Оригинальная вихрекамера сферического типа Kubota E-TVCS (Вихревая (вспомогательная) камера сгорания с тройным потоком и интенсивным завихрением воздушного заряда/Three Vortex Combustion System) была усовершенствована. Воздушный поток, камера сгорания и углубление в днище поршня были оптимизированы, чтобы снизить выбросы оксида азота (NOx) с отработавшими газами до уровня, которого требует новый стандарт для двигателей этого класса.

Возможны два варианта высоты расположения вентилятора, позволяющие адаптировать двигатель к особенностям различного оборудования.