

Дизельные двигатели Kubota V3800 DI-T (Турбо).

Технические характеристики.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: kbo@nt-rt.ru

Веб-сайт: kubota.nt-rt.ru

Основные технические характеристики двигателя Kubota V3800 DI-T (Турбо)

Параметр	Значение
Количество цилиндров	4
Рабочий объем, см ³	3769
Максимальная мощность по SAE J1995, кВт/л.с. (об/мин)	72,8/97,6 (2600)
Габаритные размеры, мм	786,9x563,5x791,5
Масса (сухая), кг	267,0

Двигатель V3800DI-T – самый мощный в линейке дизельных двигателей Kubota промышленного назначения до 75 кВт. Этот двигатель соответствует самым современным экологическим стандартам, не имея электронных систем управления.

Обновлена оригинальная центральная непосредственная система впрыска Kubota, чтобы снизить уровень выбросов загрязняющих веществ с отработавшими газами. Давление впрыска топлива повышено, чтобы снизить выбросы оксида азота (NOx) до уровня, которого требует новый стандарт для двигателей этого класса.

Благодаря полу-плавающей крышке клапанного механизма /half-float valve cover и юбке поршня, покрытой дисульфидом молибдена (MoS2), снижен уровень шума и уровень вибрации, которая передается от области клапанов. За счет этого двигатели работают тише.

Отвечая на растущую популярность гидравлического управления оборудованием промышленного назначения, Kubota предусмотрела возможность установки на боковой отбор мощности двигателя V3800DI-T до двух гидравлических насосов.

Возможны два варианта высоты расположения вентилятора, позволяющие адаптировать двигатель к особенностям различного оборудования.