


Дизельные двигатели Kubota Z482.

Технические характеристики.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: kbo@nt-rt.ru

Веб-сайт: kubota.nt-rt.ru

Основные технические характеристики двигателя Kubota Z482

Параметр	Значение
Количество цилиндров	2
Рабочий объем, см ³	479
Максимальная мощность по SAE J1995, кВт/л.с. (об/мин)	9,9/13,3 (3600)
Габаритные размеры, мм	360,6x404,0x564,1
Масса (сухая), кг	53,1

Двигатель Z482 обеспечивает плавный переход от стандарта Tier 2 к Tier 4 с полным сохранением рабочих и физических характеристик двигателей предыдущего стандарта Tier 2. Оригинальная вихрекамера сферического типа Kubota E-TVCS (Вихревая (вспомогательная) камера сгорания с тройным потоком и интенсивным завихрением воздушного заряда была дополнительно усовершенствована. Камера сгорания была оптимизирована, чтобы снизить на 50% уровень выбросов твердых частиц с отработавшими газами у такого маленького двигателя.